

The logo for 'arca' is located in the top left corner. It consists of the word 'arca' in a white, lowercase, sans-serif font, set against a background of two overlapping squares: a green one on top and a purple one on the bottom.


arca®

The background of the entire image is a high-angle, close-up view of an industrial labeling machine. The machine is primarily black and silver, with various rollers, sensors, and a control panel visible. A white label is being applied to a cylindrical object, with the text 'BRUSHLESS' clearly visible. In the bottom left foreground, there is a gold-colored cylindrical object and a black mascara wand. The overall scene is brightly lit, highlighting the metallic textures and the precision of the machinery.

# COSMETICS & TOILETRIES LABELING SYSTEMS

Sistemi di etichettatura “lineari” che garantiscono tutta la flessibilità dell’autoadesivo.  
Niente colla da alimentare, scaldare, pulire.  
E soprattutto, “set up” rapidissimi, senza necessità di sostituzione di parti meccaniche (cambi formato), tipica delle movimentazioni rotative

*“Linear” labeling systems that guarantee all the flexibility of the self adhesive sector.  
No glue to feed in, heat or clean up.  
Above all very quick “set up”, without the need for the replacement of mechanical parts (format changes) typical of rotary handling*




M A D E I N I T A L Y

# COSMETIC & TOILETRIES SYSTEMS



**TWO SIDES  
SIDE**



**WRAP AROUND UP**








**SIDE &  
WRAP DOWN**



**WRAP AROUND  
DOWN**



**BASE**



**TOP**



**COMBI**

1

L'innovativa struttura dei sistemi Arca. Basamenti in tubolare d'acciaio a sezione quadrata, senza pannellature. Per sfruttare ogni centimetro di spazio, per vedere, per pulire e lavare, per operare senza impedimenti grazie alla massima accessibilità. Con ARCA CLIP è semplicissimo aggiungere o levare componenti ed accessori, cambiare le etichettatrici, smontare parti da riparare o revisionare; senza forare, senza saldare, con tempi e costi di intervento contenuti

## OPEN FRAME

*The innovative structure of Arca systems. Main bases in square sectioned steel tubing, without paneling. In order to exploit every inch of space, to be able to see, clean, wash and operate without impediment, thanks to the utmost accessibility. With the ARCA CLIP it's really simple to add or take away components and accessories, change labelers and disassemble parts for repair or servicing; without drilling, without welding and with limited working time and costs*



2

Basamenti, montanti, convogliatori e armadi degli impianti elettrici, sono interamente realizzati in acciaio per garantire la massima solidità. Nessuna vibrazione, nessuna flessione. Sistemi precisi e indistruttibili, destinati a durare una vita. Basamenti in acciaio inossidabile AISI304 con finitura STEEL micropallinata oppure in acciaio da costruzione con finitura IRON antigraffio a polvere epossidica di colore grigio metallizzato. Convogliatori, pannellature e armadi elettrici in acciaio inossidabile AISI304 con finitura satinata

## CRAZY FOR STEEL

*The main bases, stanchions, conveyors and electric installation cabinets are made entirely in steel to guarantee the utmost solidness. No vibrations, no bending. Precise and indestructible systems, intended to last a lifetime. AISI304 stainless steel main bases with shot blasted finish (STEEL) or construction grade steel main bases with metallic grey non scratch epoxy powder finish (IRON). Conveyors, paneling and electric cabinets made of AISI304 stainless steel, with matt finish*



Arca non impiega profilati in alluminio estruso, per i basamenti dei propri sistemi


*Arca do not use extruded aluminium bars for the main bases of their systems*

3

Regolazione ONE SIDE: consente di agire su un solo volante e da uno qualsiasi dei lati del sistema. I cambi formato sono veloci e guidati da riferimenti numerici. Tutte le regolazioni sono identificate univocamente con sigle alfanumeriche, riconducibili alle tabelle di "cambio formato"

## ONE SIDE ADJUSTMENTS

*ONE SIDE adjustment: it allows for working on a single handwheel and from either side of the system. Format changes are quick and guided by numerical references. All the adjustments are unequivocally identified with alphanumerical acronyms, retraceable to "format change" tables*



# 4

Nessuna movimentazione derivata meccanicamente; più precisione, meno usura e rumore  
Dispositivi di manipolazione prodotti controllati da motori brushless; efficaci, pratici e sicuri:

- coppia di potenza costante a qualsiasi velocità
- idonei anche alle alte temperature ambiente (50°)
- nessun trafilamento, né perdita d'olio
- vita media più lunga e zero manutenzione
- facilmente pulibili
- non presentano rischi di ustione (motori "freddi")

## BRUSHLESS MOTORS

*No mechanically derived movement, reducing wear and noise, improving precision  
Product handling devices controlled by brushless motors; effective, practical and safe:*

- constant power thrust at any speed
- suitable even at high room temperatures (50°)
- no breaches, nor oil leakage
- longer average life cycle and zero maintenance
- easy to clean
- no risk of burns ("cold" motors)




# 5

- componenti elettronici "non proprietari"; disponibili "off the shelf", ovunque nel mondo
- fili elettrici schermati e pressacavi metallici grado di tenuta IP68
- circuiti di potenza protetti da interruttore automatico con possibilità di derivazione allarmi (es: componente in sovraccarico)
- armadi di contenimento (a ventilazione forzata) correttamente dimensionati, facilmente accessibili e realizzati in acciaio per la protezione dagli urti e dalle perturbazioni elettromagnetiche
- conformità alle direttive Compatibilità Elettromagnetica (EMC 2014/30/CE) e Bassa Tensione (LVD 2014/35/CE)

## ELECTRICAL EXCELLENCE

- licence free non proprietary electronics; readily available "off the shelf", from anywhere
- shielded cables and metal cable blocks with IP68 grade isolation
- power circuits protected by automatic switch with the possibility for link to alarms (e.g. component on overcharge)
- containment cabinets (with compulsory ventilation) correctly sized, easily accessible and made in steel for protection against knocks and electromagnetic interference
- compliance with Electromagnetic Compatibility Guidelines (EMC 2014/30/CE) and Low Tension (LVD 2014/35/CE)



Interfacce intuitive con le funzioni più avanzate:

- SYNCROSPEED: le velocità di tutti i dispositivi di movimentazione del prodotto (distanziatori, orientatori, stabilizzatori superiori e laterali, rotolatori, adattatori), sono automaticamente sincronizzate alla velocità "master" impostata per il convogliatore
- regolazioni "al volo", istantanee ed accurate
- la gestione degli allarmi è effettuata secondo logica "positiva". La rilevazione del buon esito di tutte le verifiche, invece che dell'anomalia, garantisce anche dal guasto del dispositivo di controllo
- QUICK SETUP per l'avviamento rapido, mediante "programmi prodotto" che consentono la memorizzazione e il richiamo dei dati necessari al funzionamento
- possibilità di interfaccia Ethernet per la connessione al sistema operativo aziendale

## ADVANCED CONTROL LOGIC

*Intuitive interfaces with the most advanced features:*

- SYNCROSPEED: operating speeds for all product handling devices (spacers, aligners, lateral and upper stabilizers, wrapping units and adapters) are automatically synchronized to the "master" speed set for the conveyor
- on-the-fly adjustments, instantaneous and accurate
- alarm management is carried out according to "positive logic". The detection of good results from all the checks, rather than of anomalies, also ensures against breakdown of the control device
- QUICK SETUP using "product programs" that memorize and recall operating settings
- ability to Ethernet interface to connect to the enterprise operating system

I comandi analogici (per i sistemi più semplici) sono identificati con icone chiare ed intuitive che superano ogni barriera linguistica

*The analogic controls (for the simplest systems) are identified with explicit and intuitive icons that overcome any language barriers*



I sistemi più completi sono dotati di MMI, touch screen a colori. A richiesta anche conforme CFR 21 Part 11 e completa delle funzionalità più avanzate

*The most complete systems are equipped with MMI, a color touch screen. On request also complies with CFR 21 Part 11 and complete with the most advanced functionalities*

# 4.0 industry



7

Sicurezza per gli operatori come per i manutentori:

- nelle etichettatrici i dischi e i mandrini in rotazione non presentano fori, né aperture pericolose
- i punti pericolosi sono protetti e gli eventuali interstizi sono sempre inferiori a 8 mm.
- grazie alle “protezioni localizzate”, i sistemi Arca garantiscono la più agevole operatività.
- i dispositivi di protezione salvaguardano anche l'integrità del sistema e dei prodotti, in caso di regolazioni errate.

## MORE SAFETY

*Safety for the operators as for maintenance technicians:*

- *in the labelers the rotating disks and spindles have no holes or dangerous openings*
- *dangerous points are covered and any gaps are always of less than 8mm / 0.31”.*
- *thanks to the “local protection”, Arca systems ensure the easiest working. “Local” accident proof*
- *protection devices safeguard also the completeness of the system and products, in the event of erroneous settings.*





Nessun dettaglio è lasciato al caso:

- guide prodotto, realizzate in polizene bianco antigraffio, ad alto scorrimento
- livella a bolla d'aria per un più agevole posizionamento del sistema
- fili e cavi sono condotti all'interno della struttura metallica
- piano di lavoro regolabile in altezza in fase di installazione
- segnalatori acustici/luminosi con lampade a Led, per una maggior durata e colori più intensi. Logica di impiego dei colori conforme alla norma EN60204

## ATTENTION FOR DETAILS

*No detail is left to chance:*

- *product guides, made in non scratch white polythene with very smooth sliding*
- *spirit level for easier positioning of the system*
- *wires and cables are fed inside the metal structure*
- *working level height adjustable at the installation stage*
- *acoustic/LED lamp luminous signals, longer lasting and with more intense colors. Color code logic conforming with the EN60204 standard*





*An exceptional product is not enough! The related services are the key-point of its value: interactive and customized spare parts catalogs for each unit, FAT and SAT validations, training and continuous assistance to obtain the maximum from Arca products. They are available from distance and at customer's site, worldwide!*

## GLOBAL SERVICE

Un prodotto eccezionale non basta! I servizi correlati sono una parte fondamentale del valore: manuali di istruzione all'uso, cataloghi ricambi interattivi e personalizzati per ciascuna unità, validazioni FAT e SAT, training e assistenza continua per ottenere il massimo dai prodotti Arca; sia da remoto, sia presso la nostra sede o quella del cliente ovunque nel mondo! sia presso la nostra sede o quella del cliente ovunque nel mondo!

Modello - Sharp 4.0

Istruzioni originali

3.1. Inserimento di un valore tramite tastierino

1. Premere sul valore numerico per digitare il valore.
2. Viene visualizzata una nuova finestra per l'inserimento del dato. Confermare il valore inserito premendo il tasto "A". In alto a destra vengono visualizzati i valori massimo e minimo impostabili per il parametro.
3. Premere sul pulsante "B" se si vuole salvare il dato nella configurazione del programma etichettatura in uso.

4. Funzione Jog

L'unità di controllo dispone di una funzione Jog per poter effettuare dei singoli cicli di erogazione al fine di testare le impostazioni dell'etichettatrice.

La funzione Jog è disponibile solo con l'etichettatrice in modalità OFF LINE.

Arca cod. AG001L01

Labeler

D

D

C x 4

Arca ETICHETTE S.p.A.

FACTORY ACCEPTANCE TEST (FAT) LABELLING SYSTEM Mod. Pharma seal 4.0 Doc. n°: FAT01-4002-PHS Page 1 of 48

FACTORY ACCEPTANCE TEST LABELLING SYSTEM Mod. Pharma Seal 4.0

Arca ETICHETTE S.p.A.

SITE ACCEPTANCE TEST (SAT) LABELLING SYSTEM Mod. Pharma seal 4.0 Doc. n°: SAT01-4002-HS Page 1 of 39

Written by \_\_\_\_\_

Review by \_\_\_\_\_

Checked by \_\_\_\_\_

Approved by \_\_\_\_\_

APPROVAL BEFORE EXECUTION

Written by Fabio Tunesi Signature Date 13/03/2020

Arca Project Manager

13/03/2020

*Accurate and exhaustive instruction manuals are available on USB pen drive, inclusive of electrical/pneumatic diagrams and interactive software to identify spare parts*

*Manuali d'istruzione su USB. Accurati, completi di schemi elettrici/ pneumatici e programma interattivo per l'identificazione dei ricambi*

*Pre-Delivery Inspection, FAT and SAT validation procedures, especially oriented to the pharmaceutical world (Pharma Documentation Pack)*

*Pre Delivery Inspection e procedure di validazione F.A.T. e S.A.T., soprattutto rivolte al mondo farmaceutico (Pharma Documentation Pack)*



*Video training, FAT, SAT assistance and installation carried out by remote to avoid costs and travel times*

*Video training, FAT, assistenza SAT e installazione effettuati da remoto per azzerare costi e tempi di trasferta*

*Assistance by phone for "troubleshooting" with diagnostics from distance (on 4.0 models). Call whenever you want!*

*Assistenza telefonica per il "trouble shooting" con diagnostica da remoto (modelli 4.0). Chiama quando vuoi!*



*Technical interventions everywhere! Arca installs and maintains directly in every part of the world. In addition, it has a consolidated distribution network in over 60 countries, to also guarantee local assistance*

*Interventi tecnici ovunque! Arca installa e mantiene direttamente in ogni parte del mondo. Inoltre, dispone di una consolidata rete distributiva in oltre 60 paesi, per garantire anche un'assistenza locale*



Interfaccia operatore su display touch screen a colori 4,3". Include le seguenti funzioni fondamentali:

- 200 “programmi prodotto” identificabili ciascuno con un nome di max 15 caratteri alfanumerici
- “avviamento in sicurezza” del sistema; ovvero avviamento preceduto da un preavviso dell’eventuale segnalatore acustico/luminoso con ritardo programmabile
- accensione lampeggiante della luce verde per indicare lo stato “di stand by”
- arresto controllato per evitare l’interruzione dell’etichettatura in corso e concludere la lavorazione di tutti i prodotti già all’interno della macchina
- controllo lunghezza (passo) dei prodotti, finalizzato a intercettare eventuali prodotti di diverso formato (erroneamente caricati sulla linea) o “abbattuti” (ribaltati) o non adeguatamente tra loro distanziati
- gestione dei controlli per espulsione automatica, senza arresto linea, dei prodotti “non etichettati” o dei prodotti con etichette non correttamente sovrastampate (verifica di 1 etichetta). Non è richiesto lo spostamento fisico delle fotocellule dei sensori, né dell’espulsore (né al cambio formato, né in caso di variazione della velocità)

*Operator interface on a 4.3 “colour touch screen display. Includes the following fundamental features:*

- 200 “product programs” each identifiable with a name of up to 15 alphanumeric characters
- “safe start-up” of the system; that is start-up preceded by a warning of the eventual acoustic / luminous signaling device with programmable delay
- flashing green light to indicate “stand by” status
- controlled shutdown to avoid the interruption of the labeling in progress and conclude the processing of all the products already inside the machine
- length control (pitch) of the products, aimed at intercepting any products of different sizes (wrongly loaded on the line) or “knocked down” (overturned) or not adequately spaced apart
- management of the controls for automatic ejection, without line stoppage, of “non-labeled” products or of products with improperly over-printed labels. Physical movement of the sensor photocells is not required, nor is the ejector (neither at format change nor in case of speed variation)



# GRAPHIC MMI 4.0

Interfaccia operatore su panel PC industriale 10" a colori, MS Windows Embedded, drive a stato solido (SSD). Grafica semplice e intuitiva con rappresentazione del layout macchina e localizzazione allarmi. Include tutte le funzioni fondamentali e inoltre:

- gestione centralizzata dei dispositivi di stampa, dei lettori di codici e dei sistemi di visione
- rilevazione dati di produzione
- tracciabilità univoca dei prodotti etichettati (per lotto e ordine)
- porta Ethernet su HUB/Switch e porta USB accessibile dall'esterno, per esportazione dati in formato SQL
- controllo biometrico degli accessi
- profilazione utenti con diversi gradi di autorità (compatibile Windows Active directory)
- Conforme CFR21 part. 11. Temporizzazioni accessi, "audit trail" criptato, con registrazione di tutte le operazioni effettuate


*Operator interface by 10 "industrial colour PC panel, MS Windows Embedded and solid state drive (SSD). Simple and intuitive graphics with representation of the machine layout and alarm location. Includes all the fundamental functions and furthermore:*

- *centralized management of printing devices, code readers and vision systems*
- *production data collection*
- *traceability of labelled products (for batch and order)*
- *Ethernet port on HUB/Switch and USB port accessible from the outside, for exporting data in SQL format*
- *biometric access control*
- *user profiling with different degrees of authority (compatible Windows Active directory)*
- *CFR21, part. 11 compliant. Access timings, encrypted "audit trail" with registration of all the operations performed*





# WRAP AROUND UP




Etichettatrice con modulo di stampa a trasferimento termico.  
Protezione apribile su entrambi i lati ad "ala di gabbiano"

*Labeler with thermal transfer printing module.  
Protection that can be opened on both sides to "gull-wing"*



Il sistema di etichettatura è normalmente inserito nella linea di produzione automatica. In alternativa, può essere alimentato da una tavola rotante a caricamento manuale; lo scarico può essere sulla linea produttiva o su una seconda tavola rotante o su un tratto di accumulo lineare "controllato" (start e stop intelligente), sempre per scarico manuale


*The labeling system is normally inserted in the automatic production line. Alternatively, it can be loaded by a manually loaded rotating table; the discharge can be on the production line or on a second rotating table or on a linear "controlled" storage section (intelligent start and stop), always for manual unloading*







# WRAP AROUND UP



Sistema compatto monolaterale ("a balcone"). Tutte le regolazioni sono rinviate sul lato operatore. La struttura "open frame" facilita le operazioni di pulizia

*Single-sided compact system ("balcony" style). All adjustments are returned to the operator side. The "open frame" structure facilitates cleaning operations*

**Solid  
compact**



Etichettatrice con possibilità di stampa dei dati variabili con una delle seguenti tecnologie:

- marcatore a trasferimento termico
- inkjet termico
- marcatore laser che non richiede consumabili e garantisce la massima affidabilità

*Labeler with the possibility of printing variable data with one of the following technologies:*

- *thermal transfer marker*
- *thermal inkjet*
- *laser marker which does not require consumables and guarantees maximum reliability*





10

# WRAP AROUND UP


Controllo "altezza prodotto" per la verifica di corretta chiusura del prodotto

*"Product height" control for verifying correct closure of the product*




**Solid  
compact**





SIDE




Solid



**BEUP**  
DIFFERENT MAKE UP ITALIA

POCKET♥NAIL  
collection  
SMALTO•NAIL LACQUER





**SIDE**




**Light**




Finitura Iron  
(colore speciale nero a richiesta)  
2 Etichettatrici in configurazione  
Non Stop con "fine placement"

*Iron finish  
(special black color on demand)  
2 labelers in Non Stop  
configuration with "fine placement"*





TOP



Sistema con modulo di stampa inkjet termico (compatibile HP). Ideale per etichettatura su sacche BFS (Blow Fill Seal)


*System with thermal inkjet printing module (HP compatible). Ideal for labeling on Blow Fill Seal (BFS) bags*

Light


Ideale per etichettatura di strip monodose, grazie alla funzione “multi-applicazione” delle etichettatrici Arca



*Ideal for single-dose strip labeling, thanks to the “multi-application” function of Arca labelers*




TOP



Stabilizzatore laterale per prodotti di altezza limitata, anche fragili

Side stabilizer for limited eight products, even fragile





Light



Adattatore motorizzato utilizzabile per  
l'adattamento su superfici critiche


*Motorized adapter can be used for adapting  
on critical surfaces*






Sistema con convogliatore Vario per prodotti instabili

*System with Vario conveyor for unstable products*



Convogliatore Vario per l'etichettatura Top e/o Base, di prodotti instabili. Due nastri laterali prelevano il prodotto dalla linea a monte (purché correttamente posizionato) e lo depositano, dopo l'etichettatura, sulla linea a valle. La versione a cinghie in gomma, consente di veicolare i prodotti (con sagoma regolare) in posizione precisa. Un microapplicatore a soffio d'aria consente l'etichettatura anche in sedi incavate

*Vario conveyor for Top and/or Base labeling of unstable products. Two lateral belts withdraw the product from the upstream line (as long as it's correctly positioned) and deposit it, after labeling, on the downstream line. The version with rubber belts allows for conducting the products (with regular profile) in precise position. An air blast micro applicator allows for labeling even in hollow bases*



I prodotti leggeri di sagoma irregolare possono essere veicolati in posizione verticale mediante il convogliatore Vario per prodotti instabili, nella versione a segmenti indipendenti di spugna conformabile


*Light products with irregular profiles can be conducted in vertical position via the Vario conveyor for unstable products, in the version with independent segments of flexible sponge*





# WRAP AROUND DOWN

Light




Prodotti cilindrici, instabili, trasportati in posizione orizzontale mediante convogliatore a rulli. Con rotolatore superiore per l'etichettatura avvolgente

*Cylindrical, unstable products fed in a horizontal position on an idler roller conveyor. Includes an upper wrapping unit for wraparound labeling*




Estremità del convogliatore con protezione antinfortunistica e scivolo di scarico

*Conveyor end with safety guard and unloading sleepway*










# WRAP AROUND DOWN








29


# SIDE & WRAP DOWN indexed

Solid



L'ingresso prodotti prevede una protezione mobile per la massima sicurezza

*The products access has a movable guard for maximum safety*



Sistema con 2 etichettatrici e posizionate a registro. L'etichetta wrap around viene applicata in un punto preciso della circonferenza del prodotto.

*System with 2 labelers and indexed labeling positioner. The wrap around label is positioned in a specific point on the product circumference.*





# SIDE & WRAP DOWN *indexed*





Alloggiamenti "multiformato" per l'etichettatura di precisione con sistemi a caricamento manuale. E' possibile alloggiare più prodotti simili, nel medesimo alloggiamento, riducendo i tempi di cambio formato

*"Multiformat" housings for precision labeling with manual loading systems.*

*You can house several similar products in the same housing, reducing time for format change*






**TWO SIDES**



**Solid**










# TWO SIDES

Solid





# TWO SIDES



4 etichettatrici in configurazione  
Non Stop  
su slitte di estrazione  
Sistema con interfaccia grafica su  
supporto brandeggiante

*4 labelers in Non Stop configuration  
with extraction slides  
System with graphic interface with  
rotating support*






NON STOP

400  
pcs/min



I sistemi Hightech Non Stop, con una produttività superiore a 350 pezzi al minuto, rappresentano un'alternativa ideale ai sistemi di etichettatura rotativa: con cambi formato più rapidi e senza parti da sostituire. Perfetti per la chimica e la toiletries

*Hightech Non-Stop systems, with productivity of more than 350 pieces per minute, are an ideal alternative to rotary labeling systems: with faster format changes with no parts to replace. Perfect for chemistry and toiletries*



Sistema con alloggiamenti  
"multiformato" per l'etichettatura  
di precisione  
a caricamento manuale  
2 adattatori L-Seal, Top e Side

*System with "multiformat"  
housings for precision labeling  
with manual loading 2 L-Seal  
adapters, Top and Side*

11

12

21


COMBI


21.1

21.2


21.4

Solid






11



12



21

# COMBI



21.1



21.2



21.4

# Solid



Top



Top Side  
& Side Top



Top Side  
& Side Base

Gli astucci non richiedono alloggiamenti specifici; vengono movimentati in appoggio ai supporti degli alloggiamenti stessi

Cartons do not require specific housings; the cartons are placed directly onto the conveyor and simply pushed forward by the housing supports



Side Top



Side Top





Un gamma completa di etichettatrici e print apply (ultima etichetta stampata, prima applicata) per ogni esigenza. Equipaggiabili, in funzione della tipologia di applicazione, con vari staccatori "a contatto" o con applicatori pneumatici per l'etichettatura a soffio d'aria.  
 Predisposti per l'impiego dei migliori moduli di stampa a trasferimento termico



**EASY/DYNAMIC**  
 110/160  
 up to 40 m/min  
 131'/min  
 680 pcs/min



**EVOLUTION 4.0 / PERFORMANCE 4.0**  
 110/160/250/350  
 up to 80 m/min  
 262'/min  
 1200 pcs/min

# Labelers & Print apply

*A complete range of labelers and print apply (last label printed, first applied) for every need. They can be equipped, depending on the type of application, with "contact peelers" or various pneumatic applicators for air blast labeling. Configured for employment of the best thermal transfer print modules*

**EASYLINER**




**LINERLESS 4.0**





**WIND 4.0  
110/160**  
up to 120 m/min  
393'/min  
1700 pcs/min

**LINERPLUS 4.0**




Struttura di sostegno Side con una protezione antinfortunistica in policarbonato trasparente antiurto. In alternativa, può essere realizzata con rete metallica nera

*Side support structure with a safety protection made of transparent shockproof polycarbonate panels. Alternatively it can be made of black wire netting*



**Etichettatura pallet  
Pallet labeling**



**Applicatore Seal-L  
per l'etichettatura su due lati  
adiacenti degli imballi**

*Seal-L applicator for two adjacent sides labeling on cartons*

# PRINTING DEVICES

Le etichettatrici Arca sono equipaggiabili con i più disparati dispositivi per la stampa, tipicamente utilizzabili per apporre i dati variabili: numero di lotto, data di scadenza, codici a barre/2D; ma anche per la personalizzazione dell'intera grafica che consente la riduzione del numero di soggetti da gestire a stock



*Arca labellers can be equipped with different printing devices, typically used for the variable data management: lot number, expiry date, barcodes / 2D; but also for the customization of the layout that allows the reduction of the number in subjects to be managed as pre-printed material stock*




## OPEN SOURCE MANTEINANCE

*Arca labellers are designed for the integration of industrial modules for digital printing, O.E.M. Sato and Zebra; as well as other printing devices produced by international leaders. Only easily maintained and replaceable equipment worldwide*

Le etichettatrici Arca sono predisposte per l'integrazione dei moduli industriali per la stampa digitale, O.E.M. Sato e Zebra; così come di altri dispositivi di stampa prodotti da leader internazionali. Solo equipaggiamenti facilmente manutenibili e sostituibili in tutto il mondo



*Low-end.  
The efficient  
money saving solution*



*Assistance by phone for "troubleshooting" with  
diagnostics from distance (on 4.0 models).  
Call whenever you want!*

Marcatori laser Arca. CO<sub>2</sub> e Fiber con integrazione nativa



Grazie a Print Kit, una normale etichettatrice (Easy/Dynamic/Evolution 4.0) può essere equipaggiata con un modulo di stampa digitale Sato o Zebra.

Rispetto ai print apply con applicatore pneumatico, Print Kit offre i seguenti vantaggi:

- alta frequenza produttiva. L'assenza di attuatori pneumatici svincola l'etichettatura dai tempi di traslazione del cilindro. Inoltre, con Evolution 4.0, grazie alla "coda di etichette", il modulo di stampa lavora continuamente, sia durante l'etichettatura, sia nel tempo intercorrente tra l'arrivo di un prodotto e il successivo
- impiego del modulo di stampa ad una velocità inferiore (migliore risoluzione e minor usura)

- ideale per l'etichettatura avvolgente
- consente l'impiego di etichette con formati molto differenti senza necessità di sostituzione della piastra etichetta
- migliore precisione di erogazione
- possibilità di impiego escludendo il modulo di stampa, senza usura della testina
- installabile in qualsiasi momento (anche in retrofit)

## Evolution + Print Kit

*Thanks to the Print Kit, a normal labeler (Easy, Dynamic/Evolution 4.0) can be equipped with a Sato or Zebra print module.*

*Compared to print apply machines with pneumatic applicator, the Print Kit offers the following advantages:*

- *high production frequency. The absence of pneumatic actuators frees the labeling from the time of cylinder transfer. Moreover, with Evolution 4.0, thanks to the "label queue", the print module works continuously, both during labeling and in the time running between the arrival of one product and the next*
- *employment of the print module at a lower speed (better resolution and less wear)*

- *ideal for wrap around labeling*
- *it allows for the employment of labels of very different formats without the need to replace the label pad*
- *better dispensing precision*
- *possibility of employment excluding the print module, limiting wear to the head*
- *it can be installed at any time (even as retrofit)*



# LASER MARKERS

I marcatori laser rappresentano lo strumento più moderno ed efficace per la personalizzazione delle etichette autoadesive (stampa di dati variabili come testi alfanumerici, loghi e codici 1D/2D).

Garantiscono una serie di importanti vantaggi rispetto a tutti gli altri sistemi di stampa:

- nessun materiale di consumo da pagare, ordinare gestire a stock
- funzionamento "non stop": nessun tempo morto (arresto linea) per rifornimento del materiale di consumo
- nessuno scarto da smaltire: nessun supporto del nastro TT o cartucce vuote dell'inchiostro

*Laser markers are the most advanced and effective tool for customizing self-adhesive labels (printing of variable data such as alphanumeric texts, logos and 1D/2D codes), guaranteeing a wide range of essential benefits compared to all other printing systems:*


- *no consumable materials to pay for, order and manage in stock*
- *"non-stop" operation: no downtime (line stoppage) for refilling or replacing consumable materials,*
- *no discarded waste to manage: no TT ribbon liner or empty ink cartridges*





- rendimento del 99,9%: nessun organo in movimento soggetto a usura, nessuna testina danneggiata/dot bruciato, nessun ugello intasato o nastro TT difettoso
- punto di marcatura sull'etichetta definito via software, senza nessuna regolazione meccanica
- funzione print apply: ultima etichetta stampata, prima applicata, senza "coda" di etichette già personalizzate (ove il marcatore sia collocato direttamente sullo staccatore)
- percorso banda etichette corto e lineare (nessun rinvio)

- *99.9% production yield: no moving parts subject to wear, no damaged print head /burnt dots, no clogged nozzles or defective TT ribbons*
- *label marking point defined via software, no mechanical adjustment needed.*
- *print apply function: last printed label, first label applied, with no pre-printed label "queue" (where the laser marker is positioned directly on the peeler)*
- *label band path short and linear (no chicanes)*







## LABELING & MARKING

*AIR ASSIST, AIR JET, ARCA CLIP, DUAL SPRING, DYNAMIC, EASY, EASYLINER, EVOLUTION 4.0, FLASH 4.0, HPS - HIGH PRECISION SAFE, INSPECTOR, LINERLESS, LINERPLUS, LINERPLUS ADVANCED 4.0, MARKOPRINT, MICRO, NON STOP, PERFORMANCE 4.0, QUICK CHANGE, QUICK OPENING, SCANMANAGER, SEAL-L, SHARP 4.0, WIND 4.0*  
*The above names are virtual trademarks objectively attributable to the property of Arca Etichette on a documental basis.*  
*The use or reproduction by any means of the above mentioned trademarks by third parties is explicitly forbidden*  
*Dataflex, Delrin, Markoprint, Omron, Sato, Wolke, Zebra are third parties' trademarks*

AIR ASSIST, AIR JET, ARCA CLIP, DUAL SPRING, DYNAMIC, EASY, EASYLINER, EVOLUTION 4.0, FLASH 4.0, HPS - HIGH PRECISION SAFE, INSPECTOR, LINERLESS, LINERPLUS, LINERPLUS ADVANCED 4.0, MARKOPRINT, MICRO, NON STOP, PERFORMANCE 4.0, QUICK CHANGE, QUICK OPENING, SCANMANAGER, SEAL-L, SHARP 4.0, WIND 4.0  
I nomi suddetti sono marchi di fatto oggettivamente riconducibili alla titolarità di Arca Etichette, su base documentale. E' fatto espresso divieto a terzi, di uso o riproduzione con qualsiasi mezzo Dataflex, Delrin, Markoprint, Omron, Sato, Wolke, Zebra, sono marchi di terzi

## DISCLAIMER

*The pictures shown in this publication are purely indicative.*  
*The illustrated devices can be supplied, serial or as optionals, for all or only for a part of the labelers. To check the specific equipment of each model, please refer to the summary tables.*

*Arca reserve the right to make, without prior warning, changes to the series equipment and machine construction modifications which may bring about variations to the features and performance indicated here. To check the validity of the information contained in this publication, please consult the prevailing Arca pricelist.*

*This publication shows products labeled by Arca machines or with their labels. Any reproduction of third party products, identified by their respective brand, takes place solely and uniquely with the aim of showing the technical features of our products or of the application*

Le immagini rappresentate in questa pubblicazione sono da considerarsi puramente indicative. I dispositivi illustrati possono essere forniti, di serie o come opzionali, per tutte o solo per parte delle etichettatrici. Per verificare la specifica dotazione di ciascun modello fare riferimento alle tabelle riassuntive.

Arca si riserva la facoltà di apportare, senza preavviso, cambiamenti della dotazione di serie e modifiche costruttive alle macchine che possano comportare variazioni delle caratteristiche e delle prestazioni qui indicate. Per verificare l'attualità delle informazioni riportate nella presente pubblicazione, è necessario consultare il listino prezzi Arca in vigore.

In questa pubblicazione sono rappresentati prodotti etichettati da macchine o con etichette Arca. L'eventuale riproduzione di prodotti di terzi, identificati dal rispettivo marchio, avviene al solo ed unico scopo di mostrare le caratteristiche tecniche dei nostri prodotti o dell'applicazione

I prodotti Arca sono realizzati secondo un Sistema Qualità certificato nel pieno rispetto delle norme ISO 9001:2015 e OHS 45001:2018



Arca products are manufactured according to an approved Quality System in compliance with ISO 9001:2015 and OHS 45001:2018 regulations

